

CP-2140M 条码打印机



技术参数

| | |
|-----------|---|
| 条码打印机列印方式 | 热敏/热转印 |
| 分辨率 (解析度) | 203 dpi(8dots/mm) |
| 最大列印宽度 | Max 4.1" (104 mm) |
| 最快列印速度 | up to 5 ips |
| 打印长度 | Max 100" (2540 mm) / Min0.2" (5mm) |
| 内存 | 8MB DRAM (5MB user available) 4MB Flash ROM (2MB user available) |
| CPU 类型 | 32 位 RISC 微处理器 |
| 感测器 | 反射式纸张感测器、打印头开启感测器、碳带感测器 |
| 操作接口 | 2 个 LED 指示灯、1 个按钮 |
| 通信接口 | USB 口 |
| 体积 | L273 mm x W225 mm x H186 mm |

| | |
|---------|--|
| 重量 | 2.1kg |
| 字元字体 | <p>国际标准字符集 5 种内建文数字字体可从 0.049" ~0.23" H (1.25 mm~6.0 mm)</p> <p>所有字体皆可放大到 24 x 24</p> <p>4 个打印方向 0° ~ 270° 旋转</p> <p>可下载 soft fonts(up to 72 points)</p> |
| 图形 | <p>PPLA:PCX,BMP,IMG,GDI and HEX format files</p> <p>PPLB:PCX,Binary raster,BMP and GDI</p> |
| 软件-标签编辑 | <p>Windows 驱动程序 (Win 7/Win 8/Win 10/Vista/XP)</p> <p>标签制作软件 – BarTender</p> |
| 软件-常用工具 | Printer Utility、Font Utility |
| 条码 | <p>各种一维条码及 MaxiCode, PDF417 Datamatrix, QR Code 二维条码</p> |
| 印材规范 | 纸卷式、间距纸、连续纸、折叠纸、票券...等 |
| 纸张载体 | <p>最大宽度:4.33" (110mm)</p> <p>最小宽度:1" (25.4mm)</p> <p>厚度:0.0025" - 0.01" (0.0635mm-0.254mm)</p> <p>最大外径:5" (127mm) / core size:1" (25.4mm)</p> <p>轴心尺寸:4.5" (114.3mm) / core size:1" (25.4mm)</p> |
| 碳带 | <p>蜡基, 混合基, 树脂基;内碳/外碳</p> <p>碳带宽度:1" ~ 4" (内外碳带切换)</p> <p>碳带直径:2.6" (67mm) (最大外径)</p> |

| | |
|------|--|
| | 碳带长度:最大 300m 轴心尺寸:轴心内径 1" (25.4mm) |
| 电源 | 切换式电源供应器输入: 100~240V~1.8A,50-60Hz, 输出: 24VDC,2.5A |
| 操作温度 | 操作: 4°C~38°C 10%~90%无霜 储存: -20°C~50°C |
| 适用行业 | 商业产品标签/邮政掉票、年检标牌/生产自动化管理标签/运输、配送物流标签/服装吊牌、衣件水洗标/零售存货管理标签 |
| 选购配件 | 旋刀、闸刀、外挂纸架、RTC 卡 |

沈阳创新开元物联科技有限公司