

ARGOX 立象 Dx2300 条码打印机



技术参数	DX-1000	DX-2300	DX-3200
列印方式	热转印/热敏		
分辨率 (解析度)	203dpi (8 点/mm)		300dpi (12 点/mm)
最大列印宽度	4.25" (108 mm)		4.16" (106 mm)
最快列印速度	up to 6ips	up to 8ips	up to 6ips
打印长度	最大 2540 毫米 (100 英寸) , 最小 5mm		最大 1270 毫米 (50 英寸) , 最小 5mm
内存	32 MB SDRAM (3.6MB 使用者可使用) 16 MB Flash ROM(8.4MB 使用者可使用)		

	USB 储存可扩充到 32GB (FAT32 格式)	
感测器	反射式纸张感测器 x 1 (可移动) / 穿透式纸张感测器 x 1 (可移动) 打印头抬起感测器/碳带用尽感测器	
操作接口	LED 指示灯 x3 按键 x3	LED 指示灯 x3, 按键 x3, RTC 背光式 LCD 显示器
CUP 类型	32 位 RISC 微处理器	
打印机语言	PPLA+PPLB+PPLZ	
通信接口	标准: 网口, 双 USB 主机口, USB 打印端口, 串口 选配: WIFI (IEEE 802.11 b/g/b) , GPIO, 并口, 蜂鸣	
字体	国际标准字体, 可下载 soft fonts	
一维条码	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked,	

	GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked
二维条码	QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode
复合式条码	EAN-13 Composite (CC-A/CC-B), EAN-8 Composite (CC-A/CC-B), UPC-A Composite (CC-A/CC-B), UPC-E Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Truncated Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite (CC-A/CC-B), GS1 DataBar Limited Composite (CC-A/CC-B), GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)
软件	Windows 驱动程序 (Win 7/Win 8/Win 10/Vista/XP) 标签制作软件 – BarTender
图形	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI PPLZ: GRF, Hex, GDI
软件工具	Printer Tool

纸张种类	纸卷式、折叠纸 (模切、连续、间隙、黑标、孔、缺口 等)
纸张载体	<p>最大宽度: 4.4" (112mm)</p> <p>最小宽度: 1" (25.4 mm)</p> <p>厚度: 0.0025" ~0.01" (0.0635mm~0.254mm)</p> <p>最大外径: 8" (203mm)</p> <p>轴心尺寸: 内径 1.5" 及 3" (38mm-76mm)</p>
碳带	<p>蜡基, 混合基, 树脂</p> <p>碳带宽度:1" ~4" (25.4 mm~101.6 mm)</p> <p>碳带直径:3" (76mm)</p> <p>最大长度:蜡基 360m, 树脂 300m</p> <p>轴心尺寸:轴心内径 1" (25.4mm), 最大外径 3" (76mm)</p>
尺寸	W 250mm x H 263mm x D 418 mm
重量	11kg
电源	切换式电源供应器 100~240V, 50~60Hz
操作温度	操作: 4°C~38°C 10% ~ 90%无霜 储存: -20°C~50°C
存储温度	-20°C~50°C
可选附件	旋刀, 闸刀, 剥纸器, 回卷器,记忆卡

安装标准	CE, CB, cULus, FCC, ICES, CCC, Energy Star
------	--

沈阳创新开元物联科技有限公司