

ARGOX 立象 MP-2140 条码打印机



MP-2140 工业型打印机最具性价比的工业机种！多种通讯接口；强壮的金属外壳；加大的存储容量；全简体中文的操作介面；可容纳 8 寸外径纸张的超大容量。

MP-2140 工业条码打印机参数：

MP-2140 条码打印机技术参数	
打印方式	热敏/热转
分辨率	203 dpi
打印速度	up to 4 ips
最大打印长度	100 英寸 (2540 毫米)
最大打印宽度	4.1 英寸 (104 毫米)
内存	8MB 内存 (5MB 使用者可用) 8MB 闪存 (6MB 使用者可用)
CPU	32 位 RISC 微处理器
感应器	反射式纸张感测器×1 (可移动) 纸张穿透式感测器×1 (置中固定) /打印头模组抬起感测器/碳带感测器
操作接口	LED 指示灯×3 (确认/纸张/碳带)、 按键×3 (进纸/暂停/取消)
通讯接口	并口、串口 (RS-232, 传输率最高至 115200bps)、USB
打印机语言	PPLA,PPLB
一维条码	Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subsetA/B/C、EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、, UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、Telepen、FIM、Interleaved 2 of 5 (Standard/with modulo 10 checksum/with human readable check digit/with modulo 10 checksum & shipping bearer bars、GS1 Data bar (RSS)
二维条码	MaxiCode、PDF417Data Matrix (ECC 200 only)、QR code、Composite Codes、Aztec Barcode、Micro PDF417
软件-标签编辑	Seagull 驱动程序、BarTender
软件-常用工具	Print Utility、Font Utility

纸张种类	纸张式、标签式 (间距纸、连续纸、折迭纸、票券、吊牌...等)
纸张规格	最大宽度: 11cm 最小宽度: 2.54cm 厚度: 0.00635 至 0.0254cm 最大外径: 20.3cm 内径尺寸: 2.54cm/3.81cm/7.62cm (内外卷皆适用)
碳带规格	碳带卷最大外径: 6.7cm 碳带最大长度: 300m 碳带轴内径宽度: 2.54cm 碳带宽度: 1 至 4 吋, 蜡质、半蜡半树脂、全树脂 (内外碳皆适用)
重量	9 公斤
尺寸	282.7 毫米 (宽) × 285.4 毫米 (高) × 466.6 毫米 (长)
电源	内建电压自动切换式电源供应器 100 ~ 240V, 50-60Hz
安规认证	CE、FCCcTUVus、CCC、RoHS
操作环境	操作温度: 40°F ~ 100°F (4°C ~ 38°C) (相对湿度: 10% ~ 90%) 储存温度: -4°F ~ 122°F (-20°C ~ 50°C)
可选配件	纸架、计时器 RTC 卡、旋刀、铡刀

沈阳创新开元物联科技有限公司