

ARGOX 立象 OX-100 条码打印机



OX-100 条码打印机技术参数	
打印方式	热敏/热转印
分辨率 (解析度)	203dpi (8 点/mm)
打印宽度	Max4.1" (104mm)
打印速度	up to 3ips
打印长度	Max 43" (1092mm)
内存	8MB DRAM(7MB 使用者可用) 4MB Flash ROM(3MB 使用者可用)
CPU	32 位 RISC 微处理器
通信接口	标准并口、RS-232 串口、USB
标签感测器	反射式
显示	2 个 LED 指示灯
操作界面	1 个按钮
字体	国际标准字符集 5 种内建文数字字体可从 0.049" ~0.23" H (1.25 mm~6.0

	mm) 所有字体皆可放大到 24x 24 个打印方向 0°~270°旋转 可下载 Windows 兼容 True Type Soft Fonts	4
一维条形码	PPLA: Code39, Code93, Code128/subset A, B and C,Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC A/E/2 and 5 add-on, EAN 13/8, UCC/EAN-128, UCC/EAN 128 random weight, Postnet,Plessey, HIBC, Telepen, FIM PPLB: Code39, Code93, Code128/subset A, B and C,Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC A/E/2 and 5 add-on, EAN 13/8, UCC/EAN-128, Postnet, Matrix 2 of 5, Code-128UCC	
二维条形码	PPLA/PPLB:Maxicode, PDF-417, Data Matrix (ECC200 only for X2000V PPLZ),QR Code,Composite codes	
图形	PPLA/PPLB: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI, Binary raster(PPLB only)	
指令集	PPLA,PPLB	
软件	Windows 驱动程序 (Win 7/Win 8/Vista/XP) 标签制作软件 – BarTender	
纸张种类	纸卷式, 标签式 (连续纸、间距纸、折叠纸、票券、吊牌...等)	
纸张规格	最大宽度: 4.25" (108 mm) 最小宽度: 1.0" (25.4 mm)	

	<p>厚度: 0.0025"~0.01" (0.0635mm-0.254mm)</p> <p>最大外径: 4.3" (109mm)</p> <p>轴心尺寸: 内径 1" (25.4mm)</p>
碳带	<p>适用种类: 蜡基、混合基、树脂基 (外碳带)</p> <p>碳带宽度: 25~110mm</p> <p>碳带直径: 最大外径 1.45" (37mm)</p> <p>碳带长度: 最大 92m</p> <p>轴心尺寸: 轴心内径 0.5" (12.7mm)(须有 notch 安装凹洞)</p>
电源	<p>EDAC 通用交换式电源供应器</p> <p>输入: 100V~240V, 1.8A, 50~60Hz</p> <p>输出: 24VDC, 2.5A, 60W Max</p>
安装/标准	CE,FCC,RoHS,CCC,cTUVus
操作温度	<p>操作环境: 4°C ~ 38°C(相对湿度 10%~90%), 储存环境: -20°C</p> <p>~50°C</p>
可选配件	<p>旋刀, 外挂纸架, 内存卡, 时钟卡, 亚洲字型卡(繁中、简中、韩文和日文)</p>

沈阳创新开元物联科技有限公司

CP-3140L 条码打印机技术参数	
条码打印机列印方式	热敏/热转印
分辨率 (解析度)	300 dpi (12dots/mm)
最大列印宽度	Max 4.1" (104 mm)
最快列印速度	up to 4 ips
打印长度	Max 100" (1270 mm) / Min0.2" (5mm)

内存	8MB DRAM (5MB user available) 4MB Flash ROM (2MB user available)
CPU 类型	32 位 RISC 微处理器
感测器	反射式/穿透式纸张感测器、打印头开启感测器、碳带感测器
操作接口	2 个 LED 指示灯、1 个按钮
通信接口	标准并口、RS-232 串口、USB
体积	L273 mm x W225 mm x H186 mm
重量	2.1kg
字元字体	国际标准字符集 5 种内建文数字字体可从 0.049" ~0.23" H (1.25 mm~6.0 mm) 所有字体皆可放大到 24 x 24 4 个打印方向 0° ~ 270° 旋转 可下载 soft fonts (up to 72 points)
图形	PPLA:PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files PPLB:PCX, Binary raster, BMP and GDI
软件-标签编辑	Windows 驱动程序 (Win 7/Win 8/Win 10/Vista/XP) 标签制作软件 - BarTender
软件-常用工具	Printer Utility、Font Utility
条码	各种一维条码及 MaxiCode, PDF417 Datamatrix, QR Code 二维条码
印材规范	纸卷式、间距纸、连续纸、折叠纸、票券... 等
纸张载体	最大宽度:4.33" (110mm) 最小宽度:1" (25.4mm) 厚度:0.0025" - 0.01" (0.0635mm-0.254mm) 最大外径:5" (127mm) / core size:1" (25.4mm) 轴心尺寸:4.5" (114.3mm) / core size:1" (25.4mm)
碳带	蜡基, 混合基, 树脂基;内碳/外碳 碳带宽度:1" ~ 4" (内外碳带切换) 碳带直径:2.6" (67mm) (最大外径) 碳带长度:最大 300m 轴心尺寸:轴心内径 1" (25.4mm)
电源	切换式电源供应器 输入: 100~240V~1.5A, 50-60Hz, 输出: 24VDC, 2.91A
操作温度	操作: 4°C~38°C 10%~90%无霜 储存: -20°C~50°C
适用行业	商业产品标签/邮政掉票、年检标牌/生产自动化管理 标签/运输、配送物流标签/服装吊牌、衣件水洗标/ 零售存货管理标签
选购配件	旋刀、闸刀、外挂纸架、RTC 卡