

即插即用 结实耐用

# SK1101

一维红光有线条码扫描枪



性能参数	
光源	可视红光二极管
扫描精度	$\geq 4\text{mil}$
扫描频率	$\geq 300$ 次/秒
扫描角度	倾斜： $\pm 60^\circ$ ，偏转： $\pm 65^\circ$ ，旋转： $\pm 42^\circ$
解码景深	4mil: 7-13cm 13mil: 5-25cm 20mil: 15-40cm
印刷对比度	20%
解码能力	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, 39 码, 39 码 (ASCII 全码), 交叉 25 码, 工业 25 码, 矩阵 25 码, 库德巴码, 128 码, 93 码, 11 码 cMSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, 中国邮政码, GS1 DataBar (前身是: RSS) 系列等等
提示方式	蜂鸣器, LED 指示灯
支持接口	全内置自动识别的 USB、RS-232 串口、USB-COM
扫描模式	连续扫描模式、手动扫描模式

充电电压	DC5V±0.25V
电流	60mA
<b>物理参数</b>	
外形尺寸	长×宽×高（98×65×165mm）
重量	187g（不含线材）
材质	ABS+PC（环保原料）
按键寿命	1000 万次
<b>环境参数</b>	
温度	-20℃至 45℃（工作）；-40℃至 60℃（存储）
湿度	5%至 90%
抗震性能力	可承受多次至少 2 米跌落混凝土地面
环保认证	ROHS
IP 等级	IP54

沈阳创新开元物联科技有限公司