

精确高速 超强解码

# SK3302

药品专用二维扫描枪



性能参数	
外观:	台式（配扫描支架），影像式光源
像素:	752×480
扫描精度:	≥ 4mil
可识别的印刷对比度:	≥20%的反射差
解码能力:	2D /PDF417, QR Code, DataMatrix 等 1D /Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey 等，所有国际通用一维条码和二维条码，可读取屏幕条码和彩色条码。
扫描角度:	±360°、±45°、±45°（旋转、左右、上下）
解码次数:	≥ 150 次/秒
支持接口:	RS-232 / USB 2.0 / USB HID-KBW / USB COM Port Emulation
工作电压:	DC5V±0.25V
工作电流:	290mA

光强：	300 LUX （130mm）
光源：	LED （630nm ± 10nm）
图像传感器：	CMOS（影像式）
系统接口：	USB 接口（通用串行总线），即插即用
接触方式：	按键触发或扳机触发、自动连续识别，自动感应识别
提示方式：	蜂鸣器，LED 指示灯
程序更新：	支持 USB 或 RS232 电缆线连接电脑在线程序免费更新
<b>物理参数</b>	
尺寸：	110mm H x 70mm L x 153 mm W
重量：	120g （不含线材）
材质：	ABS+PC（环保原料）
按键寿命	1000 万次
<b>环境参数</b>	
操作温度：	-5° to 50° C
存储温度：	-40° to 60° C
湿度：	5% 至 95%
工业等级：	IP65
抗震性能：	可承受 2m 自由落体
环保认证	通过 CE、FCC、RoHS 认证以及具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告
配件	扫描支架

沈阳创新开元物联科技有限公司