

有线无线智能切换 大容量存储

SK3302S

二维无线条码扫描枪



性能参数	
图像传感器	CMOS (影像式)
扫描频率	≥ 300 次/s
扫描精度	≥ 4 mil
扫描角度	倾斜: $\pm 60^\circ$, 偏转: $\pm 65^\circ$, 旋转: $\pm 360^\circ$
印刷对比度	20%
解码景深	4mil: 5-17cm 13mil: 10-26cm 20mil: 7-28cm
解码能力	1D: EAN-13 (可带附加码)、EAN-8 (可带附加码)、UPC-A (可带附加码)、UPC-E (可带附加码)、ISSN、ISBN、Codabar、Code 128 (包括 FNC1、FNC2、FNC3 子集)、Code 93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar (RSS-Expand、RSS-Limited、RSS-14)、Code 39 (包括 Code 39 FULL ASCII)、Code 11、MSI-Plessey、Plessey 等。 2D: PDF417、DataMatrix、QR 码等。

提示方式	蜂鸣器，LED 指示灯
支持接口	全内置自动识别的 USB
扫描模式	连续扫描模式、手动扫描模式
充电电压	DC5V±0.25V
电流	160mA
物理参数	
外形尺寸	长×宽×高（102×73×182mm）
重量	222g（不含线材）
材质	ABS+PC（环保原料）
按键寿命	1000 万次
电池容量	2200mAh
充电时间	4.5-5h
扫描次数	50000 次（满电 1s 扫一次）
频率	433GHz
通讯距离	200 米（空旷）
接收器尺寸	长×宽×高（84×24×11mm）
环境参数	
温度	0℃至 45℃（工作）；-40℃至 60℃（存储）
湿度	5%至 90%
抗震性能力	可承受多次至少 4 米跌落混凝土地面
环保认证	ROHS
IP 等级	IP54

沈阳创新开元物联科技有限公司