

U盘接收 即插即用

SK3309S

工业级便携式无线条码扫描枪



性能参数	
解码速度:	350 次/秒
扫码角度:	±60°、±65°、±42°（左右、前后、转动）
解析度:	3mil
印刷对比度:	20%
解码能力:	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, ISBN/ISSN, 39 码, 39 码（ASCII 全码）, 交叉 25 码, 工业 25 码, 矩阵 25 码, 库德巴码, 128 码, 93 码, 11 码 cMSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, 中国邮政码, GS1 DataBar（前身是: RSS）系列等等。
提示方式:	蜂鸣器, LED 指示灯
数据接口:	全内置自动识别的 USB、PS2 键盘、RS-232 串口、USB-COM;
触发方式:	手动、连续自动扫描
设置方式:	依次扫描设置条码
物理参数	
外形尺寸:	长×宽×高（120×71×176mm）

重量:	199g(不含接收器)
材质:	ABS+PC(环保原料)
按键寿命:	3000 万次
电学参数	
充电电压:	直流 5 伏±0.25 伏
电流:	25 毫安(工作); 95 毫安(工作瞬间最大); 250 毫安(充电)
光源:	650 纳米激光
激光等级:	国家二级激光安全标准
无线功能参数	
通讯方式:	2.4G(蓝牙、433 传输可选配)
工作频率:	24100-2483.5MHz
工作温度:	-20 至 +75° C
存储温度:	-50 至 +125° C
接收器尺寸:	长 × 宽 × 高(84 × 24 × 11mm)
环境参数	
工作温度:	0℃ 至 45℃
存储温度:	-40℃ 至 60℃
湿度:	5% 至 90%
抗震性能:	抗多次 4 米高度跌落到水泥地面的冲击
工业等级:	IP54

沈阳创新开元物联科技有限公司