

ARGOX 立象 CP-3140L 条码打印机



您只需要在办公桌上留出一张不到 A4 纸的空间就能放下 CP3140L。后置的电源和数据线使您的桌面不再凌乱。超大的打印开合角度，在任何角度更换耗材都不会困难。使用 300 米工业长度碳带，大空间纸卷仓并可轻而易举的外接纸架，可以在高强度工业场合高强度使用，也能让在办公场合轻量下几乎遗忘更换耗材。

CP-3140L 条码打印机技术参数	
条码打印机列印方式	热敏/热转印
分辨率（解析度）	300 dpi (12dots/mm)
最大列印宽度	Max 4.1" (104 mm)
最快列印速度	up to 4 ips
打印长度	Max 100" (1270 mm) / Min0.2" (5mm)
内存	8MB DRAM (5MB user available) 4MB Flash ROM (2MB user available)
CPU 类型	32 位 RISC 微处理器
感测器	反射式/穿透式纸张感测器、打印头开启感测器、碳带感测器
操作接口	2 个 LED 指示灯、1 个按钮
通信接口	标准并口、RS-232 串口、USB
体积	L273 mm x W225 mm x H186 mm
重量	2.1kg

字元字体	国际标准字符集 5种内建文数字字体可从0.049"~0.23" H (1.25 mm~6.0 mm) 所有字体皆可放大到24 x 24 4个打印方向0° ~ 270° 旋转 可下载 soft fonts (up to 72 points)
图形	PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files PPLB: PCX, Binary raster, BMP and GDI
软件-标签编辑	Windows 驱动程序 (Win 7/Win 8/Win 10/Vista/XP) 标签制作软件 - BarTender
软件-常用工具	Printer Utility、Font Utility
条码	各种一维条码及 MaxiCode, PDF417 Datamatrix, QR Code 二维条码
印材规范	纸卷式、间距纸、连续纸、折叠纸、票券...等
纸张载体	最大宽度: 4.33" (110mm) 最小宽度: 1" (25.4mm) 厚度: 0.0025" - 0.01" (0.0635mm-0.254mm) 最大外径: 5" (127mm) / core size: 1" (25.4mm) 轴心尺寸: 4.5" (114.3mm) / core size: 1" (25.4mm)
碳带	蜡基, 混合基, 树脂基; 内碳/外碳 碳带宽度: 1" ~ 4" (内外碳带切换) 碳带直径: 2.6" (67mm) (最大外径) 碳带长度: 最大 300m 轴心尺寸: 轴心内径 1" (25.4mm)
电源	切换式电源供应器 输入: 100~240V~1.5A, 50-60Hz, 输出: 24VDC, 2.91A
操作温度	操作: 4°C~38°C 10%~90%无霜 储存: -20°C~50°C
适用行业	商业产品标签/邮政掉票、年检标牌/生产自动化管理 标签/运输、配送物流标签/服装吊牌、衣件水洗标/ 零售存货管理标签
选购配件	旋刀、闸刀、外挂纸架、RTC卡

沈阳创新开元物联科技有限公司